



Robust løsning til en overkommelig pris

HF-Selectalume II for TL-D lamps

HF-Selectalume II TL-D er den mest omkostningseffektive, pålidelige, slanke og prismæssigt overkommelige lysstofrørsløsning. Disse forkoblinger er en del af et overordnet højeffektivt belysningsystem, der kan hjælpe dig eller dine kunder til at opnå eventuelle internationale eller lokale energikoder, som du skal overholde. HF-Selectalume II TL-D forkoblinger er det ideelle valg til en lang række anvendelser i nye konstruktioner og eftermonteringer i den kommercielle sektor, herunder generel overflademontage samt kontorbelysning, parkeringshuse, lagre, steder med krav om vandsikring og andre anvendelser. Forkoblingen er primært designet til indendørs anvendelse. Til udendørs brug skal armaturet som minimum være klasse I og tilstrækkeligt beskyttet mod vand og støv. Installationen skal også sikres mod lynnedslag eller have anden nødvendig elektrisk beskyttelse i overensstemmelse med typen af installation og anvendelse.

Fordele

- Enestående energieffektivitet med stribereduceringsteknologi i belysningsystemer ved lavere temperaturer
- Maksimal pålidelighed i systemdrift
- Tilbyder udvidet lyskildelevetid i applikationer med høj skifteaktivitet

Funktioner

- Højeste CELMA Energy Efficiency Index A2 BAT*
- Overholder CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC overensstemmelsesmærker
- Gennemsnitlig nominal levetid på 85,000 timer (ved Ta 50°C) med en fejlrate på \leq 0.1 % per 1.000 timer
- Optimeret forvarmning af armatur i min 50.000 tænd/sluk-betjening uden udskiftning af lyskilder

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Anvendelsesområder

- Egnet til DC-drift og nødbelysningsinstallationer; fuld overensstemmelse med kravene til nødbelysning i henhold til EN 61347-2-3 -annex J
- Til applikationer med høj skifteaktivitet, f.eks. hvor der bruges styringsenheder til bevægelsesdetektering
- Til armaturer i beskyttelsesklasse I og beskyttelsesklasse II brugt i kontorbygninger, hospitaler, supermarkeder, stormagasiner, industribygninger og skoler


Versions



Målskitse

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm



Product
HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II for TL-D lamps

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Indgangsspænding	220 to 240 V

Nøddrift

Nødforkobling, lumenfaktor (nom.)	100 %
-----------------------------------	-------

Generelle oplysninger

Lyskildetype	TL-D
--------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indeks over energieffektivitet
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT

Order Code	Full Product Name	Indeks over energieffektivitet
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2 BAT
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	A2/A2BAT

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	Antal lyskilder
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 stk./enhed
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	1 stk./enhed
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	2 stk./enhed

Order Code	Full Product Name	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	Antal lyskilder
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	12	2 stk./enhed
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	28	3/4 stk./enhed

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x30x28
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	L 280x39x28

Systemkendetegn

Order Code	Full Product Name	Lyskildeeffekt på PL-L	Lyskildeeffekt på TL-D	Nominal lyskildeeffekt, forkobling
90551900	HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	35 W	36 W
89739500	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	49.5 W	58 W
90553300	HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz	61.2 W	63.9/32.9 W	36/18 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildeeffekt på PL-L	Lyskildeeffekt på TL-D	Nominal lyskildeeffekt, forkobling
89746300	HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	102 W	58 W
90555700	HF-S 3/418 TL-D II 220-240V 50/60Hz	-	52.3/66.0 W	18 W

HF-Selectalume II for TL-D lamps

