



Halogen lavspænding – lang levetid, lave omkostninger.

Halogen Low Voltage

Den lange levetid for de fleste af Halogen-lavspændingslyskilderne forlænges yderligere med den unikke P3-teknologi udviklet af Philips. Dette gør, at lyskilden kan anvendes ved højere temperaturer, hvorved lyskildens levetid forlænges, tidlige lyskildeudfald reduceres og det medfører færre udgifter til vedligeholdelsesmandetimer. P3 sikrer også konstant kvalitetslysudbytte og gør det muligt at anvende lyskilden i enhver brændposition, hvilket muliggør design af mere kompakte lysarmaturer. I tillæg til dette producerer det kompakte filament et rent, hvidt lys og høj lysstråleintensitet, der giver rigtige, naturlige farver på scenen uden hotspots.

Fordele

- Lavere udgifter til lyskildeudskiftning
- Høj lysstråleintensitet
- Rene farver på scenen
- Muliggør kreativ brug uden hotspots eller skygger

Funktioner

- Levetid på op til 1000 timer takket være Philips Pinch Protection
- Kompakt filament
- Hvidt lys
- Jævn lysfordeling

Anvendelsesområder


- Disse lyskilder er særligt velegnede til diskoteker, spots i bevægelse, armaturer

Halogen Low Voltage

Versions



Målskitse



Product	D (max)	C (max)
13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	50,7 mm	44,5 mm
13163 ELC/5H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm
ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	50 mm	44,5 mm

Lysstyringsystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Drift og el

Spænding (nom.) 24 V

Generelle oplysninger

Sokkel GX5.3

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (nom.) 100

Mekanik og armaturhus

Lyskildemateriale Kvarts-UV åben

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Effekt (nominel) (nom.)
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	200 W
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	250 W

Order Code	Full Product Name	Effekt (nominel) (nom.)
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	250 W

Generelle oplysninger

Halogen Low Voltage

Order Code	Full Product Name	ANSI-kode	LIF-kode	Levetid til 50 % fejl (nom.)	Primært anvendelsesområde	Driftsposition	Philips-kode
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	EJL	A1/252	50 h	Projektion	S90	13164
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	ELC-5H	-	500 h	Projektion	S90	13163
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	ELC-10H	A1/259-10H	1000 h	Disco/teater	UNIVERSAL	13163

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nominel) (nom.)
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	1100 lm
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	-

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm (nominel) (nom.)
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
41058030	13164 200W GX5.3 24V 1CT/24	-
41347530	ELC/5H JCR-24-250 GX5.3 1CT/24	R50

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
43686330	ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24	R50

