



CoreLine Malaga LED: Ganske enkelt effektiv

CoreLine Malaga LED

CoreLine Malaga LED-serien består to størrelser og indeholder en LED-motor i Philips' standardiserede design som lyskilde og en Philips Xitanium udendørs driver med fast lysudbytte. Det er pålidelig kvalitet. Samtidigt er investeringen i et CoreLine Malaga LED-armatur i mange tilfælde på niveau med det tidligere SON-T-armatur, inklusive den første lyskilde. LED-lysmotoren i CoreLine Malaga LED varer hele armaturets levetid, og alene ved at undgå de adskillige udskiftninger af lyskilden, der er behov for med SON-T, tjener det sig selv ind. Nem installation ved hjælp af den større forskruining. Der er ikke behov for at åbne armaturet for at tilslutte strømkablet. Samtidig kan afskærmningen i hærdet planglas fjernes, så der er adgang til driveren for vedligeholdelse om nødvendigt. Når man ser på alle funktioner og egenskaber ved CoreLine Malaga LED, er den et oplagt valg. Som en del af CoreLine-serien er Malaga LED nemt og hurtigt tilgængelig hos Philips-forhandlere i nærheden af dig. CoreLine Malaga LED er designet så effektivt som muligt, og den har samme ydelse som SON-T 50 W-, 70 W-, 100 W- og 150 W-armaturerne, som den erstatter. Den giver den rette mængde lys på rette sted. Optikken med mellemstor stråle fordeler lyset effektivt på vejen. Kombinationen giver interessante energibesparelser, der reducerer driftsomkostningerne markant. Det er realistisk muligt at spare op til 50 % energi. Der findes også versioner med forskelligt ekstraudstyr. Da det drejer sig om specialudgaver, der kun fremstilles på bestilling, er der længere leveringstid på dem. De fås med følgende ekstraudstyr: Optik med bred stråle (DW) Tilføjet enhed til sikring mod spændingsudsving 10 kV (SRG10) Malet overflade med beskyttelse mod havsalt (MSP) Micro Mini Pro-fotocelle 35 Lux Indbygget sikring (glas) 6 A. 3 meter eksternt kabel med løse ledere (H07RN-F) Ikke alt dette ekstraudstyr kan kombineres. Kontakt din Philips-partner for at få flere oplysninger.

CoreLine Malaga LED

Fordele

- Pålidelig kvalitet: armaturhus i formstøbt aluminium og hærdet planglas
- Kan vedligeholdes, idet driveren kan udskiftes
- IP65 og IK08 sikrer pålidelig drift
- Forberedt til at blive kombineret med lysstyring og software med Philips SR (systemforberedt) fatning
- Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om vedligeholdelse, installation og reservedele.
- Nemt investeringsafkast. Investeringen i armaturet har allerede tjent sig ind i form af besparelsen på udskiftning af lyskilder for SON-T-lysarmaturer. Dertil kommer en realistisk energibesparelse på 50 % i installationens årlige driftsomkostninger

Funktioner

- Direkte, en-til-en-erstatning for SON-T-lyskilder på veje, gader og i boligområder. Formål: Udviklet specielt til LED, robust design inklusive Philips' standardiserede LED-lysplatform og Philips Xitanium udendørs driver med fast lysudbytte. Nem installation ved hjælp af den større forskrunding. Der er ikke behov for at åbne armaturet. 100.000 timers levetid L70 (eller 75.000 L80) ved Tq +25°C).
- 5 års garanti

Anvendelsesområder

- Generelt til udendørs brug: veje, gader og boligområder.
- Industriområder.
- Parkeringspladser.
- Offentlig transport såsom bus- eller letbanestoppesteder.

Specifikationer

Omgivende temperatur	-40 til +35 °C	Driver	Strømforsyningsenhed (Strømforsyningsenhed)
----------------------	----------------	--------	---

Versions

Coreline Malaga LED - LED
module 3700 lm



Coreline Malaga LED - LED
module 5500 lm



CoreLine Malaga LED

Tilbehør

Adaptér na vrchol sloupu 60 mm

Ordercode 62134100



CoreLine Malaga LED

Anvendelsesbetingelser

Maks. dæmpningsniveau Ikke gældende

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for mekanisk slagfasthed IK08

Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential) Armatursikring mod spændingsudsving op til 4 kV differentialtilstand og 4 kV fælles tilstand

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Generelle oplysninger

Armaturlysstrålespredning -

CE-mærke CE-mærket

Lyskildefarve 740 Neutral hvid

Optikafskærmning/linsetype FG

Driver medfølger Ja

Mærke for brændbarhed -

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Optiktype Distribution medium

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende korreleret farvetemperatur 4000 K

Indledende farvegengivelsesindeks 70

Lysteknisk

Standardhældningsvinkel, sidemontering 0°

Standardhældningsvinkel, stolpetop -

Fordeling af opadrettet lys 0

Mekanik og armaturhus

Farve grå

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Lyskildeserie – kode	Produktseriekode
12566700	BRP101 LED37/740 II DM MSP	LED37	BRP101
18113700	BRP102 LED55/740 II DM MSP	LED55	BRP102
18114400	BRP102 LED75/740 II DM MSP	LED75	BRP102
18115100	BRP102 LED110/740 II DM MSP	LED110	BRP102

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Startlysstrøm	Order Code	Full Product Name	Startlysstrøm
12566700	BRP101 LED37/740 II DM MSP	3054 lm	18114400	BRP102 LED75/740 II DM MSP	6133 lm
18113700	BRP102 LED55/740 II DM MSP	4600 lm	18115100	BRP102 LED110/740 II DM MSP	9006 lm

CoreLine Malaga LED

