



DigiStreet

BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62

DigiStreet Mini - LED module 5500 lm - 740 Neutral hvid - Sikkerhedsklasse I - Lysfordeling, middel 11 - Dark gray - Armatursikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand - Spigot for diameter 62 mm

Med DigiStreets systemparate arkitektur, der er udviklet til at være din partner i mange år, kan du i dag nyde godt af fordelene ved forbundne belysningssystemer, og samtidig gøre byen klar til kommende innovationer! De to fatninger giver mulighed for direkte tilslutning til Philips CityTouch-systemet og er også parate til tilslutning til fremtidige innovationer af IoT. Derudover kan ethvert armatur nemt identificeres takket være Philips Service Tag. Når der scannes en QR-kode, som er anbragt på indersiden af stolpeøren, får du øjeblikkelig adgang til konfiguration af armaturet, hvilket gør betjening i form af vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere, uanset hvor armaturet befinder sig i sin levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildeserie – kode	LED55 [LED module 5500 lm]	Tilslutning	Klemrække, fempolet
Lyskildefarve	740 Neutral hvid	Kabel	-
Udskiftelig lyskilde	Ja	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Mærke for brændbarhed	-
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI- og SystemReady-grænseflade	CE-mærke	CE-mærket
Driver medfølger	Ja	ENEC-mærke	ENEC mark
Optikafskærmning/linsetype	FG [plant glas]	Garantiperiode	5 år
Armaturlysstrålespredning	160° - 42° x 54°	Optiktype til brug udendørs	Lysfordeling, middel 11
Lysstyringsgrænseflade	-	Bemærkninger	* Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne

Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	31
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
LED-motortype	LED
Vedligeholdelsesklasse	Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
Produktsæriekode	BGP761 [DigiStreet Mini]

Lysteknisk

Fordeling af opadrettet lys	0
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	9,6 A
Starttid	0,13 ms
Effektfaktor (min.)	0,94

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Akrylat
Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Beslagmateriale	Rustfrit stål
Monteringsenhed	62 [Spigot for diameter 62 mm]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	860 mm
Samlet bredde	236 mm
Samlet højde	107 mm
Effektivt projekteret område	0,0666 m ²
Farve	Dark gray
Mål (højde x bredde x dybde)	107 x 236 x 860 mm (4,2 x 9,3 x 33,9 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod stovindtrængning, stænk tæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK09 [10 J]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Armatursikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	5096 lm
Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	154 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	70
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <5
Indledende indgangseffekt	33 W
Tolerance for strømforbrug	+/-11%
	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)


Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L97

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-40 til +50 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869638596800
Ordreproduktnavn	BGP761 LED55-/740 I DM11 DGR SRB 62
EAN/UPC – produkt	8718696385968
Ordrekode	38596800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910925866236
Nettovægt (stykke)	7,790 kg



Målskitse



DigiStreet BGP760-BTP764

