



ClearFlood

BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU

ClearFlood - LED module 40000 lm - LED -
Strømforsyningsenhed - Optiflux asymmetrical axis angle 52° -
Aluminium

ClearFlood er en serie projektører, som gør det muligt at vælge præcis det luminal, der er behov for, til det aktuelle formål. Denne meget konkurrencedygtige løsning, der er baseret på avancerede LED-lyskilder og ekstremt effektiv optik, giver betydelige energibesparelser og branchens højeste belysningsniveau pr. investeret krone. Muligheden for at vælge mellem forskellige optikker skaber nye anvendelsesmuligheder for LED-lyskilder. ClearFlood er nem at installere og perfekt som erstatning for traditionelle lyspunkter, da det ikke er nødvendigt at udskifte hverken elinstallation eller stolper. Det er også nemt at vælge det ønskede lysudbytte.

Produkt data

Generelle oplysninger		Tilslutning	Tilslutningsenhed, 3-benet
Antal lyskilder	120 [120 pcs]	Kabel	-
Lyskildeserie – kode	LED400 [LED module 40000 lm]	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Lyskildeversion	4S [4th generation, screw fixation]	Glødetrådstest	Temperatur 960 °C, varighed 5 s
Lyskildefarve	740 Neutral hvid	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Udskiftelig lyskilde	Ja	CE-mærke	CE-mærket
Antal forkoblingsenheder	2 enheder	ENEC-mærke	ENEC mark
Forkobling	Elektronisk	UL-mærke	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed	Garantiperiode	5 år
Driver medfølger	Ja	Optiktype til brug udendørs	Optiflux asymmetrical axis angle 52°
Optikafskærmning/linsetype	FG [plant glas]	Bemærkninger	*- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling "Evaluating performance of
Armaturlysstrålespredning	83° x 130°		
Lysstyringsgrænseflade	-		

	LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10. * Ved ekstreme temperaturer dæmpes armaturet muligvis automatisk for at beskytte komponenterne
Konstant lysudbytte	Nej
Reserve dele forefindes	Yes
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	4
Produktlevetidsservices	Maintenance services
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
Genanvendelighed	80%
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
WEEE-mærke	WEEE mark
LED-motortype	LED
Vedligeholdelsesklasse	Klasse A-armaturet er udstyret med dele, der kan udføres service på (hvis det er relevant): LED-plade, driver, lysstyringsenheder, enhed til sikring mod spændingsudsving, optik, frontafskærmning og mekaniske dele
Produktseriencode	BVP650 [ClearFlood]

Lysteknisk

Fordeling af opadrettet lys	0
Startlysstrøm ved 25 °C	33221 lm
Standardhældningsvinkel, stolpetop	0°
Standardhældningsvinkel, sidemontering	0°

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Styresignalspænding	-
Startstrøm	53 A
Starttid	0,3 ms
Driverstrøm	780 mA
Effektfaktor (maks.)	0.98
Effektfaktor (min.)	0.99
Effektfaktor (nom.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Akrylat

Optikafskærmning/linsemateriale	Glas
Beslagmateriale	Stål
Monteringsenhed	MBA [Mounting bracket adjustable]
Optikafskærmning/linseform	Flat
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Moment	35
Samlet længde	562 mm
Samlet bredde	580 mm
Samlet højde	95 mm
Effektivt projekteret område	0,26 m²
Farve	Aluminium
Mål (højde x bredde x dybde)	95 x 580 x 562 mm (3.7 x 22.8 x 22.1 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP66 [Beskyttet mod støvindrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK09 [10 J]
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	Armatursikring mod spændingsudsving op til 6 kV differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	33600 lm
Lysstrømtolerance	+/-7%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	134 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	70
Indledende kromaticitet	(0.380, 0.390) SDCM <5
Indledende indgangseffekt	250 W
Tolerance for strømforbrug	+/-11%
	+/-2

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L95

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	-40 til +50 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869909870400
Ordreproduktnavn	BVP650 LED400-4S/740 PSU OFA52 ALU
EAN/UPC - produkt	8718699098704
Ordrekode	09870400
SAP-tæller - antal pr. pakke	1
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	912300023689
Nettovægt (stykke)	14,700 kg





Målskitse



ClearFlood BVP650/651

Fotometriske data



OFCS1_BVP650T251xLED400-4S740OFA52

OFPC1_BVP650T251xLED400-4S740OFA52

