



# HID-GreenVision GP-SON

## HID-GVIII 600W /P GP-SON 400V 50/60Hz

Fuld elektronisk driver til GP-SON 600/1000 W-lyskilder

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Anvendelseskode	220-240V/400V
Type/version	Gen 3
Lyskildetype	GP-SON
Antal lyskilder	1 stk./enhed
Velegnet til udendørs brug	Yes
Automatisk genstart	No

Drift og el	
Indgangsspænding	400 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Min. netspændingsdrift (min.)	368 V
Driftsfrekvens (nom.)	230 kHz
Effektfaktor (100 % belastning (nom.))	0,99
Tændingsspænding (maks.)	2,6 kV
Tændingsspænding (min.)	2,4 kV
Tænding, slukningstid (nom.)	5 min
Netspændingseffekt (AC)	-8% - +6%
Netspændingssikkerhed (AC)	-10% - +10%
Udgangsspids-spænding (maks.)	3,2 V
Bredde på startstrøm	1,6 ms
Startstrømspids (maks.)	30 A

Ledningsføring	
Kabelkapacitet, udgangsledninger, fælles (nom.)	250 pF
Stiktype	JST VH Connector

Systemkendetegn	
Nominal lyskildeeffekt, forkobling	600W/P

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	40 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	0 °C
T-lagring (maks.)	85 °C
T-lagring (min.)	-20 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	70 °C
T-kappe, slukning (min.)	110 °C

Lysstyringsystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	None


Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	L 181x150x58

## HID-GreenVision GP-SON

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indeks over energieffektivitet	A2
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Armaturets IP-klassifikation	65
Aktiv temperaturbeskyttelse	Yes
EMI 9 kHz... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.1
Sikkerhedsstandard	EN60928, 60926
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljøstandard	ISO 14001
Emissionsstandard for harmonisk strøm	IEC 61000-3-2
Vibrationsstandard	IEC 68-2-6 Fc (10-150Hz, 2G)
Bump, standard	IEC 68-2-29 Eb (10G/16ms)
Godkendelser	CE mærkning ENEC certificering CB certifikat KEMA Keur certificate

Summe- og støjniveau	< 45 dB(A)
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	872790090905000
Ordreproduktnavn	HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V
EAN/UPC – produkt	8711500999511
Ordrekode	90905000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	144
SAP-materiale	913700660361
Nettovægt (stykke)	0,760 kg

### Målskitse



HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V

Product	C1	A1	B1
HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V	58 mm	181 mm	150 mm

