



PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Drift med enkelt CDM-lyskilde, enkelt HID elektronisk forkobling – forbedrer omkostningseffektiviteten og øger armaturets designfleksibilitet

Produkt data

Generelle oplysninger	
Type/version	-
Lyskildetype	CDM
Antal lyskilder	1 stk./enhed
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	24
Automatisk genstart	Yes
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Min. netspændingsdrift (min.)	180 V
Driftsfrekvens (nom.)	45-66 kHz
Effektfaktor (100 % belastning (nom.))	0,95
Tændingstype	Pulse
Tændingsspænding (maks.)	5,0 kV
Tændingsspænding (min.)	3,0 kV
Netspændingseffekt (AC)	-8% - +6%
Netspændingssikkerhed (AC)	180-264V
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Konstant wattforbrug, afvigelse	Not specified
Effekttab (nom.)	5 W
Startstrømspids (maks.)	26 A

Udgangsspænding	- V
Effektivitet ved fuld belastning [%]	88 %
Ledningsføring	
Kabelkapacitet, udgangsledninger, fælles (nom.)	120 pF
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2 m
Forkoblingskontakt, ledning, tværsnit	0.50-1.50 mm ²
Stiktype	Insert
Systemkendetegn	
Nominal lyskildeeffekt, forkobling	35 W
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	55 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	80 °C
T-lagring (min.)	-25 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C

PrimaVision Economy for CDM lamps

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/S

Godkendelse og anvendelsesområde	
Aktiv temperaturbeskyttelse	No
EMI 30 MHz... 1.000 MHz	CISPR15 Edition 7.2
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Bump, standard	IEC 68-2-29 Eb
Godkendelser	CE mærkning ENEC certificering VDE certifikat
Installationens sikring mod spændingsudsving	EN61547
Kriterium for spændingstesteffektivitet	Not specified
Summe- og støjniveau	37 dB(A)

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871829118417100
Ordreproduktnavn	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V
EAN/UPC – produkt	8718291184171
Ordrekode	18417100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	913700680766
Nettovægt (stykke)	0,215 kg

Målskitse

A1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 35 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

HID-PV E 35 /S CDM 220-240V

