

# PL-S consumer products



## PL-S 9W/827/2P 1PP/10

Den tobenede version er designet til brug med elektromagnetiske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel. Kan ikke dæmpes.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G23 [ G23]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	6500 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	98 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	95 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	86 %
	Sphere

### Lysteknisk

Farvekode	827 [ CCT af 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	600 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	583 lm
Farvebetegnelse	Glødelampe-hvid
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,463
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	67 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	89 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	86 %

### Drift og el

Power (Rated) (Nom)	8,8 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A

### Temperatur

Dimensionerende temperatur (nom.)	28 °C
-----------------------------------	-------

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## PL-S consumer products

### Mekanik og armaturhus

Sokkeloplysninger	2P
-------------------	----

### Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
	423589

### Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150070311825
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	PL-S 9W/827/2P 1PP/10
EAN/UPC – produkt	8711500703118
Ordrekode	70311825
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	927936082767
Nettovægt (stykke)	32,000 g
ILCOS-kode	FSD-9/27/1B-I-G23


## Målskitse




PL-S 9W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 9W/827/2P 1PP/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

## Fotometriske data



Lysfarve /827



Lysfarve /827

## PL-S consumer products

### Levetid



LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS2PLM\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS2PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

