



MASTER TL5, cirkulære



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Denne cirkelformede TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver udvidede designmuligheder. Det slanke rør gør det muligt at fremstille ekstremt flade armaturer og at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet i en lang række professionelle og semiprofessionelle applikationer og ideel til f.eks. butikker, kontorer og offentlige områder.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	2GX13 [2GX13]
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	12000 h
LSF-foropvarmning, 2.000 t., vurderet	99 %
LSF-foropvarmning, 4.000 t., vurderet	99 %
LSF-foropvarmning, 6.000 t., vurderet	96 %
LSF-foropvarmning, 8.000 t., vurderet	89 %
LSF-foropvarmning, 16.000 t., vurderet	10 %
LSF-foropvarmning, 20.000 t., vurderet	1 %
	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1800 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1800 lm

Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Farvegensvarendeindeks (nom.)	81
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	87 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	84 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	81 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	77 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	74 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	72 %

MASTER TL5, cirkulære

Drift og el

Power (Rated) (Nom)	23,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,300 A

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	C-T5 [C-T 16 mm]
--------------	-------------------


Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	24 kWh
	423618

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150064095625
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
EAN/UPC – produkt	8711500640956
Ordrekode	64095625
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	927965083013
Nettovægt (stykke)	80,000 g
ILCOS-kode	FSCH-22/30/1B-L/P-2GX13-16


Målskitse




MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Fotometriske data



Lysfarve /830



Lysfarve /830

MASTER TL5, cirkulære

Levetid



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

