



MASTER TL-D Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en exceptionel farvegengivelse, som gør den velegnet til kontrol af trykt materiale i den grafiske industri.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	6000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	10000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	89 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	33 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	2 %
	Sphere

Lysteknisk

Farvekode	965 [CCT af 6500 K]
Lysstrøm (nom.)	950 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	930 lm

Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	0,313
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	0,337
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	51,7 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	96
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	90 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	88 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	85 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	82 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	80 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	78 %

Drift og el

Power (Rated) (Nom)	18,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,360 A

MASTER TL-D Graphica

Temperatur

Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
-----------------------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Lyskildeform	T8 [26 mm (T8)]
--------------	------------------

Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	19 kWh
	423523

Produktdata



Fuldstændig produktkode	871150088852525
Ordreproduktnavn	MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10
EAN/UPC – produkt	8711500888525
Ordrekode	88852525
Lokal ordrekode	2051122168
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	928043796581
Nettovægt (stykke)	71,000 g
ILCOS-kode	FD-18/65/1A-E-G13

Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 18W/965 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D Graphica 18W/965

Fotometriske data




Lysfarve TL-D Graphica /965

Lysfarve TL-D Graphica /965


MASTER TL-D Graphica

Levetid



LDLE_TL-D9HCR_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HCR_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9HCR_0001-Lumen maintenance diagram

