



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1

Philips CorePro LED PLC er den ideelle opgraderingsløsning til downlights i en lang række almene belysningsanvendelser. Den integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør, hvilket giver enestående energibesparelser i lyskildens levetid (som er det dobbelte af levetiden for lysstofrør).

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G24Q-1 [ G24q-1]
Nominal levetid (nom.)	30000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	30000 h

Lysteknisk	
Farvekode	830 [ CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	475 lm
Lysstrøm (nominal) (nom.)	475 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	30000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	260 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	20-50 V

Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Produktlængde	100 mm

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energibesparende produkt	Yes

# CorePro LED PLC


<b>Godkendelser</b>	TUV CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
<b>Energiforbrug kWh/1000 t.</b>	6 kWh
<b>Produktdata</b>	
<b>Fuldstændig produktkode</b>	871869670663300
<b>Ordreproduktnavn</b>	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1
<b>EAN/UPC – produkt</b>	8718696706633

<b>Ordrekode</b>	70663300
<b>Tæller – antal pr. pakke</b>	1
<b>Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)</b>	10
<b>SAP-materiale</b>	929001351002
<b>Nettovægt (stykke)</b>	0,075 kg

## Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling for alle de installationer, der benytter denne lyskilde, er bestemt af installationens design.


## Målskitse




PLED PLC 24V 5-13W 450lm 3000K G24Q-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 830 4P G24q-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm

## Fotometriske data




CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 830 475lm



LEDtube 100mm 5W G24Q-1 830 475lm


# CorePro LED PLC

## Fotometriske data




LEDtube 100mm 5W G24D-1

## Levetid



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

