



CorePro LED-rør Universal T8



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Det nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gør det nemt og enkelt at gennemføre dit belysningsprojekt. Du behøver ikke længere at overholde driverteknologien: Det unikke design gør det muligt at montere Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i armaturer, der enten er baseret på elektromagnetiske forkoblinger eller elektroniske HF-forkoblinger eller tilslutning til lysnettet. Den er meget nem at betjene, og du behøver ikke længere at have to typer rør på lager. Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lystofrør, når man vil spare energi og reducere sine investeringer.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farveensartethed	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		<6
CE-mærke	Ja	Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Nominal levetid (nom.)	30000 h	Drift og el	
Interval mellem tænd/sluk	50000	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
	Sphere	Power (Rated) (Nom)	23 W
Plan	CorePro	Lyskildens strømstyrke (nom.)	130 mA
Lysteknisk		Wattforbrugsækvivalent	58 W
Farvekode	865 [CCT af 6500 K]	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Spredningsvinkel (nom.)	240 °	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Lysstrøm (nom.)	2700 lm	Effektfaktor (nom.)	0,9
Farvebetegnelse	Koldt dagslys	Spænding (nom.)	220-240 V
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K	Temperatur	
Lyseffekt (nominel) (nom.)	117 lm/W	T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C

CorePro LED-rør Universal T8

T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	E
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate

Energiforbrug kWh/1000 t.	23 kWh
	403585

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869680176500
Ordreprodukt navn	CorePro LEDtube UN 1500mm HO
	23W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696801765
Ordrekode	80176500
Lokal ordrekode	2057809317
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001869702
Kopier nettovægt (stykke)	0,270 kg



Målskitse



CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

Fotometriske data




General uniform lighting

Light Distribution Diagram


CorePro LED-rør Universal T8

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour


Levetid




LEDtube COR SLR 23W 30K FailureRate-LED-LED



LumenVsTc




Life Expectancy Diagram



LEDtube COR SLR 23W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

CorePro LED-rør Universal T8

Levetid



Lumen Maintenance Diagram

