



# MASTER LEDtube Mains T5



## MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Det nye Philips Master LEDtube Mains T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips Master LEDtube Mains T5 kan det installeres i armaturer med tilslutning til lysnettet. Så enkel at betjene! Philips MASTER LEDtube Mains T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [ G5]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000
	Sphere
Plan	MASTER
Lysteknisk	
Farvekode	830 [ CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	5200 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	160 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C

# MASTER LEDtube Mains T5

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

## Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender


## Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	D
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	36 kWh 403646

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951429050100
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8719514290501
Ordrekode	29050100
Lokal ordrekode	2057812469
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002474802
Kopier nettovægt (stykke)	0,196 kg



## Målskitse



MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

## Fotometriske data




LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830

LEDtube MAS 36W G5 5200lm


# MASTER LEDtube Mains T5

## Fotometriske data





LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830

## Levetid



Life Expectancy Diagram

LEDtube 50K FailureRate-LED




LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc

Lumen Maintenance Diagram

# MASTER LEDtube Mains T5

## Levetid



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

