

MasterConnect LEDtube EM/ netspænding T8



MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Vi introducerer MasterConnect LED-rør – intelligente T8 lyskilder til eftermontering, der gør det nemt og problemfrit for dig at opgradere til intelligent belysning.

MasterConnect LED-lysstofrør indstilles nemt med en intuitiv app og kan programmeres til at maksimere energibesparelser, samtidig med at de giver trådløs og automatiseret belysning alt efter dine ønsker og behov. Derudover kan de også opgraderes og tilpasses. Hvis du ønsker yderligere fordele, såsom fjernbetjening eller styringsdashboard, kan du beholde de lyskilder, der allerede er monteret, og tilføje en gateway og dermed få alle fordelene ved et cloud-baseret system. Der findes ikke bedre måder at løfte dine belysningsløsninger til nye højder.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
CE-mærke	Ja
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	60000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000
	Sphere
Plan	MasterConnect
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500 K]
Spredningsvinkel (nom.)	160 °

Lysstrøm (nom.)	3700 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	148 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegensivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	25 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	117 mA

MasterConnect LEDtube EM/netspænding T8

Lyskildens strømstyrke (min.)	108 mA
Wattforbrugsækvivalent	58 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Trådløs dæmpning
---------	------------------

Mekanik og armaturhus

Produktlængde	1500 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender

Godkendelse og anvendelsesområde


Energy Efficiency Class	D
-------------------------	---

Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	25 kWh 406203

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869966978200
Ordreproduktnavn	MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718699669782
Ordrekode	66978200
Lokal ordrekode	2057812401
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002210902
Kopier nettovægt (stykke)	0,450 kg

Målskitse





MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MasterConnect LEDtube	25,8	28 mm	1498,7	1505,8	1512,9
IA 1500mm UO 25W865 T8	mm		mm	mm	mm


MasterConnect LEDtube EM/netspænding T8

Fotometriske data




MC LEDtube 25W G13 3700lm 865

MC LEDtube G13 865




MC LEDtube G13

Levetid




FailureRate



LifetimeVsTc


MasterConnect LEDtube EM/netspænding T8

Levetid



MC LEDtube 25W 60K LumenVsTc

Lumen Maintenance Diagram



Life Expectancy Diagram

