



Kvadratisk LuxSpace til indbygning – høj effektivitet, god lyskvalitet og et elegant design

LuxSpace square, recessed

Vores kunder har et ønske om at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger, men også arbejdsforholdene for deres ansatte.

Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt arbejdsmiljø, og kunderne vil ligeledes få en bedre oplevelse. LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, god lyskvalitet og design, og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). De mange variantmuligheder gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Fordele

- Produktklassens bedste energiudnyttelse
- Giver et blødt og naturligt lys med god lyskvalitet
- Perfekt indbygning i loftet takket være den tynde og smalle kant, versionen uden kant er ideel til indbygning i pudsede lofter

LuxSpace square, recessed

Funktioner

- Valg mellem fire optikker: højglans, facetslebet, matteret og hvid
- Kantfarver: højglansmetallisk, hvid (RAL9010), grå, sort (RAL9004) som standard (alle andre RAL-farver kan fås på bestilling)
- Fås i en version uden kant
- Kompatibel med central nødbelysning med jævnstrømsforsyning
- Andet ekstraudstyr: nødbelysning (enkelt batteri 3 timer), ledningsgennemføring

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Detailhandel
- Hospitaler
- Hoteller
- Lufthavne

Specifikationer

Type	DN572B (kvadratisk, indbygget udførelse)
Loftstype	Pudset loft (gips)
Loftsgitter	200 x 200 mm
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Effekt	11, 18 eller 22 W
Lysfarve	830, 840, 930 og 827
Farvegengivelsesindeks	> 80 90 (fås med farvetemperatur på 3.000 K)
Middeldriftslevetid (L70B50)	70.000 timer
Middeldriftslevetid (L80B50)	50.000 timer
Middeldriftslevetid (L90B50)	25.000 timer
Gennemsnitlig omgivende temperatur	25 °C
Driftstemperaturområde	+10 til +40 °C
Driver	Separat
Netspænding	230 eller 240 V/50-60 Hz

Dæmpning	Mulighed for DALI-dæmpning (PSED-E)
Ekstraudstyr	Nødbelysning til tre timer (EL3) Ledningsgennemføring Version uden kant til pudset loft Eksternt stik eller Wieland/Adels-plug-in-stik med tre ben
Materiale	Armaturhus og kant: aluminium Reflektor: plast, aluminiumbelagt (til facetteret højglansoptik)
Farve	Kant: hvid (RAL 9010), grå (meget lig RAL 9006), sort (RAL 9005) eller med højglansmetalbelægning Andre RAL-farver kan bestilles
Optik	Højglansspejl (C) Matteret spejl (M) Facetteret reflektor (F) Hvid reflektor (WR)
Tilslutning	Push-in-stik eller med trækaflastning Stort udvalg af ledninger og stik
Installation	Fastgørelse med fjederbeslag
Bemærkninger	Ekstern driver medfølger Mulighed for ledningsgennemføring
Bemærkninger	Ekstern driver medfølger

Versions



LuxSpace2 Square - LED Module,
system flux 1200 lm

LuxSpace square, recessed

