



# 3-kreds square RCS750

## RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

### 3-faset skinne

RCS750 3-faset skinneresystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinneresystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptore, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Længde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Længde	3.0 m
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Mål (højde x bredde x dybde)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Ophængstilbehør	No [-]	<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Mekanisk tilbehør	No [-]	Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [ Sikret mod værktøj]
Farve på tilbehør	Aluminium	<b>Produktdata</b>	
<b>Drift og el</b>		Fuldstændig produktkode	871155938108400
Elektrisk tilbehør	No [-]	Ordreprodukt navn	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
Kredsløb	3C [ 3-faset skinne]	EAN/UPC – produkt	8711559381084
<b>Mekanik og armaturhus</b>		Ordrekode	38108400
Samlet længde	3000 mm	SAP-tæller – antal pr. pakke	1


## 3-kreds square RCS750

SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig 1


emballage)

Materialenr. (12NC) 910500188615

Nettovægt (stykke) 2,600 kg



### Målskitse



3-circuit square RCS750

