



3-kreds square RCS750

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

3-faset skinne

RCS750 3-faset skinneresystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinneresystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptore, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.

Produkt data


Generelle oplysninger		Længde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Længde	4.0 m
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Mål (højde x bredde x dybde)	NaN x NaN x 4000 mm (NaN x NaN x 157.5 in)
Ophængstilbehør	No [-]	Godkendelse og anvendelsesområde	
Mekanisk tilbehør	No [-]	Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [Sikret mod værktøj]
Farve på tilbehør	Aluminium	Produktdata	
Drift og el		Fuldstændig produktkode	871155938109100
Elektrisk tilbehør	No [-]	Ordreproduktnavn	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
Kredsløb	3C [3-faset skinne]	EAN/UPC – produkt	8711559381091
Mekanik og armaturhus		Ordrekode	38109100
Samlet længde	4000 mm	SAP-tæller – antal pr. pakke	1

3-kreds square RCS750


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig
emballage) 1

Materialenr. (12NC) 910500188715

SAP-nettovægt (stykke) 3,500 kg



Målskitse



3-circuit square RCS750

