



# GreenSpace Accent, elbow

## RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 2700 lm - 830 Varm hvid - Strømforsyningsenhed, ekstern - Bredstrålende - Sikkerhedsklasse II - hvid

Med GreenSpace Accent-serien kan butikker og driftsansvarlige skifte fra CDM til LED og få gavn af Philips PerfectAccent-belysningskvaliteten samt de betydelige energibesparelser – alt sammen med en attraktiv startinvestering. GreenSpace Accent Elbow's almindelige udskæring gør det hurtigt og nemt for en enkelt installatør at udføre eftermontering. Til fødevarerbutikker leveres GreenSpace Accent Elbow med specielle lysopskrifter, der forbedrer butikkens atmosfære og udstiller varerne i det bedste lys: Fresh Food Champagne er den perfekte løsning til udstilling af frugt, grøntsager, ost, brød og kager i en varm belysning, mens Fresh Food Meat skaber den bedste lyssætning til udstilling af kød i en kølig naturlig atmosfære. Modebutikker kan også vælge mellem en række farvenuancer: CrispWhite er det rette valg til at opnå dybe og intense farver, samtidig med at hvide farver forbliver klare, og PremiumWhite er det bedste CDM-valg til høj farvegengivelse i et varmt belysningsmiljø.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Udskiftelig lyskilde	
Antal lyskilder	1 [ 1 pc ]	Udskiftelig lyskilde	Nej
Lyskildeserie – kode	LED27S [ LED Module, system flux 2700 lm ]	Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Forkobling	-
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed, ekstern
Sokkel	- [ - ]	Driver medfølger	Ja
		Optiktype	Bredstrålende
		Optikafskærmning/linsetype	ACC [ akrylskærm klar ]

## GreenSpace Accent, elbow

Armaturlysstrålespredning	36°
Lysstyringsgrænseflade	-
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
UL-mærke	Nej
Garantiperiode	5 år
Bemærkninger	*- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Produktsæriekode	RS342B [ GreenSpace Accent Elbow]

### Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Starttid	0,24 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

### Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Aluminium
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polymetylmetakrylat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Beslagmateriale	Polyamid
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	228 mm
Samlet bredde	193 mm

Samlet højde	156 mm
Samlet diameter	193 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

### Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [ Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [ 0,2 J, standard]

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	2700 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	114,8936170212766 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥80
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM<3
Indledende indgangseffekt	23.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

### Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

### Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869625518600
Ordreprodukt navn	RS342B LED27S/830 PSU-E WB WH
EAN/UPC - produkt	8718696255186
Ordrekode	25518600
SAP-tæller - antal pr. pakke	1
SAP-tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910500456530
Nettovægt (stykke)	1,600 kg




# GreenSpace Accent, elbow

## Målskitse




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


## Fotometriske data



IFAS1\_RS342B1xLED27S830WB



IFCC1\_RS342B1xLED27S830WB



IFPC1\_RS342B1xLED27S830WB

## GreenSpace Accent, elbow

