

GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 3900 lm - Premium hvid med CRI ≥ 90 - Strømforsyningsenhed, ekstern - Medium beam - hvid

Med GreenSpace Accent-serien kan butikker og driftsansvarlige skifte fra CDM til LED og få gavn af Philips PerfectAccent-belysningskvaliteten samt de betydelige energibesparelser – alt sammen med en attraktiv startinvestering. GreenSpace Accent Elbow's almindelige udskæring gør det hurtigt og nemt for en enkelt installatør at udføre eftermontering. Til fødevarerbutikker leveres GreenSpace Accent Elbow med specielle lysopskrifter, der forbedrer butikkens atmosfære og udstiller varerne i det bedste lys: Fresh Food Champagne er den perfekte løsning til udstilling af frugt, grøntsager, ost, brød og kager i en varm belysning, mens Fresh Food Meat skaber den bedste lyssætning til udstilling af kød i en kølig naturlig atmosfære. Modebutikker kan også vælge mellem en række farvenuancer: CrispWhite er det rette valg til at opnå dybe og intense farver, samtidig med at hvide farver forbliver klare, og PremiumWhite er det bedste CDM-valg til høj farvegengivelse i et varmt belysningsmiljø.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Antal lyskilder	1 [1 pc]
Lyskildeserie – kode	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	Premium hvid med CRI ≥ 90
Sokkel	- [-]

Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Forkobling	-
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed, ekstern
Driver medfølger	Ja
Optiktype	MB [Medium beam]
Optikafskærmning/linsetype	ACC [akrylskærm klar]

GreenSpace Accent, elbow

Armaturlysstrålespredning	24°
Lysstyringsgrænseflade	-
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
UL-mærke	Nej
Garantiperiode	5 år
Bemærkninger	* - I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Produktsæriekode	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Starttid	0,24 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Aluminium
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polymetylmetakrylat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Beslagmateriale	Polyamid
Optikafskærmning/linsefinish	Klar
Samlet længde	228 mm
Samlet bredde	193 mm

Samlet højde	156 mm
Samlet diameter	193 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3900 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	101,2987012987013 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥90
Indledende kromaticitet	(0,42, 0,39) SDCM<3
Indledende indgangseffekt	38.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869691726800
Ordreproduktnavn	RS342B LED39S/PW930 PSU-E MB WH
EAN/UPC - produkt	8718696917268
Ordrekode	91726800
SAP-tæller - antal pr. pakke	1
SAP-tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910500458819
Nettovægt (stykke)	1,600 kg





GreenSpace Accent, elbow

Målskitse





GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Fotometriske data



IFGU1_RS342B1xLED39SPW9MB

IFAS1_RS342B1xLED39SPW930MB



IFCC1_RS342B1xLED39SPW930MB

IFPC1_RS342B1xLED39SPW930MB

GreenSpace Accent, elbow

