



# DALI Square Track

## RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600

Den firkantede DALI-skinne er beregnet til brug med DALI-projektører med en speciel adapter. Skinnen er ideel til brugere, der ønsker belysningsfleksibilitet, så de kan skabe en specifik atmosfære i butikken og nedsætte energiforbruget. Systemet består af en massiv aluminiumskinne, der fås i forskellige længder og med forskellige elektriske ledere. Det er nemt at skabe enhver given konfiguration – vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en svævende struktur. Alle armaturer har separat strømforsyning og kan tændes og slukkes hver for sig. De kan også nemt flyttes for at ændre belysningen eller præsentationen. Derved er det muligt at skabe et multifunktionelt skinnedesystem til både effektbelysning samt ophængning af reklame- og dekorationsmateriale.


### Produkt data

Generelle oplysninger	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Ophængstilbehør	No [-]
Mekanisk tilbehør	No [-]
Farve på tilbehør	Sort
Drift og el	
Elektrisk tilbehør	No [-]
Kredsløb	5C6 [ 3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600]
Mekanik og armaturhus	
Længde	3.0 m


Mål (højde x bredde x dybde)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [ Sikret mod værktøj]
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869606533400
Ordreproduktnavn	RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
EAN/UPC – produkt	8718696065334
Ordrekode	06533400
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1

## DALI Square Track

Materialenr. (12NC)	910502500045
SAP-nettovægt (stykke)	2,990 kg



### Målskitse



3-circuit square RCS750

