



LuxSpace Mini, recessed

DN560B LED12S/830 PSD-VLC-E F WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed - LED Module, system flux 1200 lm - 830 Varm hvid - Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, DC-kompatibel, ekstern - Facetteret reflector - Hvid RAL 9003

Kunderne fokuserer på at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger (strøm mv.), men også deres personaleressourcer. Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt miljø, og kunderne vil have en god indkøbsoplevelse. LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, behagelig belysning og design, og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). Det brede udvalg af ekstraudstyr gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Produkt data

Generelle oplysninger		Driver/strømforsyning/transformer	
Antal lyskilder	1 [1 pc]	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, DC-kompatibel, ekstern	
Lyskildeserie – kode	LED12S [LED Module, system flux 1200 lm]	Driver medfølger	Ja
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Optiktype	F [Facetteret reflector]
Sokkel	- [-]	Optikafskærmning/linsetype	No [-]
Udskiftelig lyskilde	Nej	Armatur til lysstrålespredning	80°
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Nødbelysning	No [-]
Forkobling	-	Lysstyringsgrænseflade	DALI
		Tilslutning	Push-in-stik og trækafastning

LuxSpace Mini, recessed

Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
UL-mærke	Nej
Garantiperiode	5 år
Dekorativt tilbehør	No [-]
Bemærkninger	*- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Opfylder kravene i EU RoHS	Nej
Service-kode	Ja
Produktseriekode	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Unified Glare Rating – CEN	22
Lysteknik	
Optikafskærmning/linsetype	No [-]
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	20,4 A
Starttid	0,195 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Konfiguration af armaturhus	No [-]
Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat

Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Samlet højde	72 mm
Samlet diameter	164 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	72 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0.2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrom (systemlyststrøm)	1200 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	103 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	11.6 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* L90 på 50.000 timer	L90

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +25 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871829193631200
Ordreproduktnavn	DN560B LED12S/830 PSD-VLC-E-F WH
EAN/UPC – produkt	8718291936312
Ordrekode	93631200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910503586410
SAP-nettovægt (stykke)	0,700 kg



LuxSpace Mini, recessed

Målskitse



LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

