



LuxSpace Mini, recessed

DN560B LED12S/830 PSE-E F PG WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed - LED Module, system flux 1200 lm - 830 Varm hvid - DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern - Facetteret reflector - beskyttelsesglas - Hvid RAL 9003

Kunderne fokuserer på at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger (strøm mv.), men også deres personaleressourcer. Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt miljø, og kunderne vil have en god indkøbsoplevelse. LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, behagelig belysning og design, og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). Det brede udvalg af ekstraudstyr gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Antal lyskilder	1 [1 pc]	Driver/strømforsyning/transformer	DC-kompatibel strømforsyningsenhed, ekstern
Lyskildeserie – kode	LED12S [LED Module, system flux 1200 lm]	Driver medfølger	Ja
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Optiktype	F [Facetteret reflector]
Sokkel	- [-]	Optikafskærmning/linsetype	PG [beskyttelsesglas]
Udskiftelig lyskilde	Nej	Armatur til lysstrålespredning	80°
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Nødbelysning	No [-]
Forkobling	-	Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
		Kabel	-

LuxSpace Mini, recessed

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrødtest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
ENEC-mærke	ENEC mark
UL-mærke	Nej
Garantiperiode	5 år
Dekoratitv tilbehør	No [-]
Bemærkninger	*- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	32
Opfylder kravene i EU RoHS	Nej
Service-kode	Ja
Produktseriekode	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Unified Glare Rating – CEN	22

Lysteknik

Optikafskærmning/linsetype	PG [beskyttelsesglas]
----------------------------	------------------------

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18 A
Starttid	0,24 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Konfiguration af armaturhus	No [-]
Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat

Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret
Samlet højde	72 mm
Samlet diameter	164 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	72 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/54 [Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænsikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	1150 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	99 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	11.6 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L90

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +25 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871829193651000
Ordreproduktnavn	DN560B LED12S/830 PSE-E F PG WH
EAN/UPC – produkt	8718291936510
Ordrekode	93651000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910503586430
SAP-nettovægt (stykke)	0,700 kg





LuxSpace Mini, recessed

Målskitse



LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

Fotometriske data



IFGU1_DN560B1xLED12S830FPG

OFPC1_DN560B1xLED12S830FPG

