

LuxSpace Mini, recessed

DN560B LED8S/840 PSU-E C WH

LuxSpace2 Mini Low height recessed - LED Module, system flux 800 lm - 840 Neutral hvid - DC-kompatibel strømforsyningsenhed, eksternt - blank optik - Hvid RAL 9003

Kunderne fokuserer på at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun deres driftsomkostninger (strøm mv.), men også deres personaleressourcer. Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere produktive i et behageligt miljø, og kunderne vil have en god indkøbsoplevelse. LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, behagelig belysning og design, og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen (farvegengivelse og farveensartethed). Det brede udvalg af ekstraudstyr gør det nemt at skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Antal lyskilder	1 [1 pc]	Optiktype	C [blank optik]
Lyskildeserie – kode	LED8S [LED Module, system flux 800 lm]	Optikafskærmning/linsetype	No [-]
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Armaturlysstrålespredning	80°
Sokkel	- [-]	Nødbelysning	No [-]
Udskiftelig lyskilde	Nej	Tilslutning	Push-in-stik og trækafastning
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Kabel	-
Forkobling	-	Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Driver/strømforsyning/transformer	DC-kompatibel strømforsyningsenhed, eksternt	Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s
Driver medfølger	Ja	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
		CE-mærke	CE-mærket

LuxSpace Mini, recessed

ENEC-mærke	ENEC mark
UL-mærke	Nej
Garantiperiode	5 år
Dekoratitv tilbehør	No [-]
Bemærkninger	*- I henhold til Lighting Europe guide og anbefaling "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018", er der statistisk set ingen umiddelbar forskel mellem nedgangen i lumen output ved median-værdien B50 og for eksempel ved B10. Derfor vil værdien for middellevetiden for B50 også gælde for B10.
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	50
Opfylder kravene i EU RoHS	Nej
Service-kode	Ja
Produktseriekode	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
Unified Glare Rating – CEN	22

Lysteknisk

Optikafskærmning/linsetype	No [-]
----------------------------	--------

Drift og el

Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	5 A
Starttid	0,05 ms
Effektfaktor (min.)	0.8

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Konfiguration af armaturhus	No [-]
Materiale for armaturhus	Formstøbt aluminium
Reflektormateriale	Belægning af polykarbonat/aluminium
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål
Optikafskærmning/linsefinish	Matteret

Samlet højde	72 mm
Samlet diameter	164 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	72 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	820 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	103 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0,38, 0,37) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	8 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	L90

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +25 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871829193761600
Ordreprodukt navn	DN560B LED8S/840 PSU-E C WH
EAN/UPC – produkt	8718291937616
Ordrekode	93761600
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
Materialenr. (12NC)	910503706507
SAP-nettovægt (stykke)	0,700 kg



LuxSpace Mini, recessed

Målskitse



LuxSpace gen2 Mini DN560B-DN561C

