



3-kreds square RCS750

RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)

3-faset skinne

RCS750 3-faset skinneresystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinneresystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptore, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.

Produkt data

Generelle oplysninger		Længde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Længde	3.0 m
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Mål (højde x bredde x dybde)	NaN x NaN x 3000 mm (NaN x NaN x 118.1 in)
Ophængstilbehør	No [-]	Godkendelse og anvendelsesområde	
Mekanisk tilbehør	No [-]	Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [Sikret mod værktøj]
Farve på tilbehør	hvid	Produktdata	
Drift og el		Fuldstændig produktkode	871155914982000
Elektrisk tilbehør	No [-]	Ordreprodukt navn	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)
Kredsløb	3C [3-faset skinne]	EAN/UPC – produkt	8711559149820
Mekanik og armaturhus		Ordrekode	14982000
Samlet længde	3000 mm	SAP-tæller – antal pr. pakke	1


3-kreds square RCS750

SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig 1


emballage)

Materialenr. (12NC) 910930009318

Nettovægt (stykke) 2,800 kg



Målskitse



3-circuit square RCS750

