



3-kreds square RCS750

RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)

3-faset skinne

RCS750 3-faset skinneresystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinneresystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptore, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.

Produkt data

Generelle oplysninger		Længde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Længde	2000 mm
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Mål (højde x bredde x dybde)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)
Ophængstilbehør	No [-]	Godkendelse og anvendelsesområde	
Mekanisk tilbehør	No [-]	Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [Sikret mod værktøj]
Farve på tilbehør	Sort	Produktdata	
Drift og el		Fuldstændig produktkode	871155979852300
Elektrisk tilbehør	No [-]	Ordreprodukt navn	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Kredsløb	3C [3-faset skinne]	EAN/UPC – produkt	8711559798523
Mekanik og armaturhus		Ordrekode	79852300
Samlet længde	2000 mm	SAP-tæller – antal pr. pakke	1


3-kreds square RCS750

SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig 1


emballage)

Materialenr. (12NC) 910930013318

Nettovægt (stykke) 1,700 kg



Målskitse



3-circuit square RCS750

