



3-kreds square RCS750

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

3-faset skinne

RCS750 3-faset skinneresystem er fremstillet af en solid aluminiumsskinne, der fås i længder på 1, 2, 3 og 4 m med fire elektriske stik. Enhver konfiguration kan realiseres relativt let: Vandret eller lodret, monteret på eller i loftet, på væggen eller på fritstående paneler. Systemet kan også bruges som en flydestruktur. Alle armaturer har en separat strømforsyning og kan tændes og slukkes selektivt. De kan let flyttes for at ændre belysningen og udseendet. På denne måde kan det multifunktionelle skinneresystem skabes til fremhævelsesbelysning og til ophængt reklame- og dekorationsmateriale. En serie adaptere, strømforsyningsstik og monteringsstilbehør er ligeledes tilgængelige.

Produkt data


Generelle oplysninger		Længde	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Længde	4.0 m
Glødetrådstest	Temperatur 850 °C, varighed 5 s	Mål (højde x bredde x dybde)	NaN x NaN x 4000 mm (NaN x NaN x 157.5 in)
Ophængstilbehør	No [-]	Godkendelse og anvendelsesområde	
Mekanisk tilbehør	No [-]	Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP30 [Sikret mod værktøj]
Farve på tilbehør	Sort	Produktdata	
Drift og el		Fuldstændig produktkode	871155979854700
Elektrisk tilbehør	No [-]	Ordreprodukt navn	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
Kredsløb	3C [3-faset skinne]	EAN/UPC – produkt	8711559798547
Mekanik og armaturhus		Ordrekode	79854700
Samlet længde	4000 mm	SAP-tæller – antal pr. pakke	1

3-kreds square RCS750


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig
emballage) 1

SAP-materiale 910930013518

Nettovægt (stykke) 3.500 kg



Målskitse



3-circuit square RCS750

