



# Standard lavvoltage

## STAN ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT

Klar lyskilde (A-bulb) til drift med spændinger på 12, 24, 42 og 50 V

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [ E27]
Driftsposition	UNIVERSAL [ Universal]
Nominal levetid (nom.)	1000 h
Interval mellem tænd/sluk	4000X
Lysteknisk	
Lysstrøm (nom.)	580 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	580 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (nom.)	100
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	40 W
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light
Spænding (nom.)	24 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

Sokkeloplysninger	Messing [ Messing-ende-kapsel]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150002293684
Ordreprodukt navn	Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT
EAN/UPC – produkt	8711500022936
Ordrekode	02293684
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	120
SAP-materiale	920011020503
Nettovægt (stykke)	28,000 g
ILCOS-kode	IAA/C-40-24-E27-60

## Standard lavvoltage

### Målskitse

Product	D (max)	C (max)
Standard ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	60 mm	107,5 mm

ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL

