



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Tosoklet netspændingshalogenlampe i enestående kvalitet og med fremragende pålidelighed. Giver en meget lang levetid og et klart halogenlys. Ideel løsning til dekorative armaturer, til sikkerhedsformål og til opgavebelysning med projektører.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	R7S [R7s]
Driftsposition	UNIVERSAL [Universal]
Nominal levetid (nom.)	2000 h
Interval mellem tænd/sluk	8000X

Lysteknisk	
Lysstrøm (nom.)	4900 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	4900 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	20,4 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	100
LLMF ved den nominelle levetids udløb (min.)	80 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	240,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	1,04 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light
Effektfaktor (nom.)	1
Spænding (nom.)	230 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	240 kWh

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	872790085380300
Ordreproduktnavn	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
EAN/UPC – produkt	8727900853803
Ordrekode	85380300
Lokal ordrekode	2050610927
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
Materialenr. (12NC)	924572044210

Plusline ES Small

Nettovægt (stykke)	9,000 g
ILCOS-kode	HDG//RS-240-230-R7s-114,2

Målskitse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 240W R7s 230V T11 CL

