



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT

Ideel til små, dekorative armaturer. UV-blokerende glas og smeltesikring gør dækglasset unødvendigt. Den kompakte Clickline giver et klart, hvidt lys over en lang levetid.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G9 [G9]
Driftsposition	UNIVERSAL [Universal]
Nominel levetid (nom.)	2000 h
Interval mellem tænd/sluk	8000X
Lysteknisk	
Lysstrøm (nom.)	204 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	204 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	11,1 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	100
LLMF ved den nominelle levetids udløb (min.)	80 %
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	18 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,08 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light
Effektfaktor (nom.)	1
Spænding (nom.)	230 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
Krav med hensyn til armaturdesign	
Lyskildetemperatur (maks.)	950 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	872790089577300
Ordreproduktnavn	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC – produkt	8727900895773
Ordrekode	89577300
Lokal ordrekode	2050620564
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
SAP-materiale	925697744201
Nettovægt (stykke)	3,300 g

Halogen Clickline G9

Målskitse



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

CLICKLINE 18W G9 230V CL

