



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

MASTER TL-D Eco lyskilden giver samme lysudbytte som en MASTER TL-D Super 80 lyskilde, men bruger mindre energi takket være de særlige fosfor- og gasfyldninger. Applikationerne omfatter bl.a. skoler, kontorer, regeringsbygninger og hospitaler.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		4000 K
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h	Lyseffekt (nominel) (nom.)	75 lm/W
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	>80
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	20000 h	LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	99 %	LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	89 %	LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	33 %	LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	2 %		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]	Power (Rated) (Nom)	15,7 W
Lysstrøm (nom.)	1300 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,380 A
Lysstrøm (nominel) (nom.)	1175 lm		
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)	Temperatur	
		Dimensionerende temperatur (nom.)	30 °C

MASTER TL-D Eco

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Sokkeloplysninger	Grøn [Grøn endekapsel]
-------------------	-------------------------

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	20 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150026861740
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
EAN/UPC – produkt	8711500268617
Ordrekode	26861740
Lokal ordrekode	2051127590
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
SAP-materiale	927922884015
Nettovægt (stykke)	71,000 g
ILCOS-kode	FD-16/40/1B-E-G13-26/604


Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-D Eco 16W/840

Fotometriske data




Lysfarve /840

Lysfarve /840


MASTER TL-D Eco

Levetid



LDLE_TL-D8ECO_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8ECO_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8ECO_0001-Lumen maintenance diagram

