



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Sokkel	G5 [G5]	Lyseffekt (ved maks. lysudbytte, nominelt) (nom.)	92 lm/W
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	30000 h	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Egenskaber	na [Not Applicable]	Lyseffekt (nominel) (nom.)	82 lm/W
Systembeskrivelse	HO (HO)	Farvegengivelsesindeks (maks.)	85
LSF-foropvarmning, 2.000 t., vurderet	99 %	Farvegengivelsesindeks (min.)	80
LSF-foropvarmning, 4.000 t., vurderet	99 %	Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LSF-foropvarmning, 6.000 t., vurderet	99 %	LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LSF-foropvarmning, 8.000 t., vurderet	99 %	LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LSF-foropvarmning, 16.000 t., vurderet	97 %	LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
LSF-foropvarmning, 20.000 t., vurderet	84 %	LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
		LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %
		LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
		LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %
Lysteknisk			
Farvekode	840 [CCT af 4000K]		
Lysstrøm (nom.)	3500 lm		
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3100 lm		

MASTER TL5 High Output

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	38,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,325 A
Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	35 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Sokkeloplysninger	Grøn plade
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg

Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150063722255
Ordreprodukt navn	MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40
EAN/UPC – produkt	8711500637222
Ordrekode	63722255
Lokal ordrekode	2051005638
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
SAP-materiale	927928584018
Nettovægt (stykke)	79,200 g
ILCOS-kode	FDH-39/40/1B-L/P-G5-16/850



Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/840 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

TL5 HO 39W/840

Fotometriske data




Lysfarve /840

Lysfarve /840

MASTER TL5 High Output

Levetid



LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

