



# MASTER TL5, cirkulære

## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Denne cirkelformede TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver udvidede designmuligheder. Det slanke rør gør det muligt at fremstille ekstremt flade armaturer og at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet i en lang række professionelle og semiprofessionelle applikationer og ideel til f.eks. butikker, kontorer og offentlige områder.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	2GX13 [ 2GX13]
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	12000 h
LSF-foropvarmning, 2.000 t., vurderet	99 %
LSF-foropvarmning, 4.000 t., vurderet	99 %
LSF-foropvarmning, 6.000 t., vurderet	96 %
LSF-foropvarmning, 8.000 t., vurderet	89 %
LSF-foropvarmning, 16.000 t., vurderet	10 %
LSF-foropvarmning, 20.000 t., vurderet	1 %
Lysteknisk	
Farvekode	841 [ CCT af 4100K]
Lysstrøm (nom.)	4200 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	4200 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)

Korreleret farvetemperatur (nom.)	4100 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	82
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	87 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	84 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	81 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	77 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	74 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	72 %
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	55,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,550 A

# MASTER TL5, cirkulære

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	61 kWh

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150064251625
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10

EAN/UPC – produkt	8711500642516
Ordrekode	64251625
Lokal ordrekode	2051004684
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	927965784013
Nettovægt (stykke)	0,110 kg
ILCOS-kode	FSCH-55/40/1B-L/P-2GX13-16


## Målskitse




TL5-C 55W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

## Fotometriske data





Lysfarve /840



Lysfarve /840


# MASTER TL5, cirkulære

## Levetid



LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

