



# MASTER TL-D Xtreme

## MASTER TL-D Xtreme 58W/865 1SL/25

Denne MASTER TL-D Xtreme lyskilde har en exceptionel levetid, hvilket minimerer vedligeholdelsesomkostningerne i lyskildens levetid. Den er derfor egnet til steder, hvor udskiftning af lyskilder har store omkostninger takket være højt til loftet eller forstyrrelser af arbejdet samt i applikationer med lange brændecykler, f.eks. i tunneler, på boreplatforme og på fabrikker. Den kan bruges på en eksisterende forkobling eller en dedikeret HF Xtreme forkobling.

### Advarsler og sikkerhed

- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift må der ikke anvendes dæmpning under 30 %
- Ved brug på en elektromagnetisk forkobling anbefales det kraftigt kun at anvende Philips S10 eller S10E tændere (til 18W type S2 eller S2E) for at opnå den anførte levetid og at installere nye tændere ved udskiftning af lyskilden.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	47000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	79000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	100 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	99 %

Lysteknisk	
Farvekode	865 [ CCT af 6500K ]
Lysstrøm (nom.)	5000 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	5000 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	>80
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %

# MASTER TL-D Xtreme

LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %
<b>Drift og el</b>	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,665 A
<b>Temperatur</b>	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
<b>Lysstyringssystemer og dæmpning</b>	
Dæmpbar	Ja
<b>Godkendelse og anvendelsesområde</b>	
Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg



Energiforbrug kWh/1000 t.	68 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871150089279940
Ordreprodukt navn	MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV
EAN/UPC – produkt	8711500892799
Ordrekode	89279940
Lokal ordrekode	2051124153
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
SAP-materiale	927983386514
Nettovægt (stykke)	167,000 g
ILCOS-kode	FD-58/65/1B-E-G13

## Målskitse

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 58W/865 SLV	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

## TL-D Xtreme 58W/865

## Fotometriske data




## Lysfarve /865

## Lysfarve /865



# MASTER TL-D Xtreme

## Levetid



LDLE\_TL-D8LL\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8LL\_0002-Life expectancy diagram



LDLE\_TL-D8LL\_0003-Life expectancy diagram

LDLM\_TL-D8LL\_0001-Lumen maintenance diagram

