



# MASTER TL-E Super 80

## TL-E 40W/840 1CT/12

Den cirkelformede TL lyskilde (rørdiameter 29 mm) gør det muligt at distribuere lyset i flere retninger. Den er velegnet til mange forskellige armaturer og applikationer, herunder udstillinger, skoler, kontorer, butikker og hjem samt til belysning i beboelsesområder.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G10Q [ G10q]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	13000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	98 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	77 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	60 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	45 %
Lysteknisk	
Farvekode	840 [ CCT af 4000K]
Lysstrøm (nom.)	3200 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3200 lm
Farvetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF-klassificeret, 2.000 t.	89 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	84 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	82 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	80 %
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,420 A
Spænding (nom.)	110 V
Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

# MASTER TL-E Super 80

## Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	44 kWh

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	87115002847475
Ordreproduktnavn	TL-E 40W/840 1CT/12
EAN/UPC – produkt	8711500284747

Ordrekode	28474715
Lokal ordrekode	2051506564
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	928027484070
Nettovægt (stykke)	0,250 kg
ILCOS-kode	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400


## Målskitse




TL-E 40W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

## Fotometriske data



Lysfarve /840



Lysfarve /840

