



# TL-X XL

## TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

TL-X XL lyskilden (rørdiameter 38 mm) har exceptionel levetid og er udstyret med integreret tændingsbånd til elektromagnetisk brug uden glimtænder eller højfrekvent brug forvarmning. Den særlige lyskildeholder eliminerer alle glimt under tænding. Denne lyskilde bruges i eksplosionssikre armaturer og installationer med ekstra høj sikkerhed, indendørs såvel som udendørs, f.eks. i den (petro)kemiske industri, offshore, i miner og lignende arbejdssteder med risiko for eksplosive gasser.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data


Generelle oplysninger		Drift og el	
Sokkel	FA6 [ FA6]	Power (Rated) (Nom)	20,0 W
Levetid til 10 % fejl (nom.)	21000 h	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,380 A
Levetid til 50 % fejl (nom.)	26000 h	Spænding (nom.)	58 V
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	33-640	Dæmpbar	Ja
Lysstrøm (nom.)	940 lm	Godkendelse og anvendelsesområde	
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)	Energimærket (EEL)	B
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	0 %	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	12,0 mg
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	88 %	Energiforbrug kWh/1000 t.	25 kWh
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	83 %	Produktdata	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4100 K	Fuldstændig produktkode	871150026135940
Lyseffekt (nominel) (nom.)	47 lm/W	Ordreprodukt navn	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Farvegengivelsesindeks (nom.)	63		

## TL-X XL

EAN/UPC – produkt	8711500261359
Ordrekode	26135940
Lokal ordrekode	2051243432
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25

SAP-materiale	928037703332
Nettovægt (stykke)	124.000 g
ILCOS-kode	FD-20/41/2B-LC/N-Fa6


### Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

TL-X XL 20W/33-640

### Fotometriske data



Lysfarve /33-640

Lysfarve /33-640

