



TL-D, U-formede

TL-D U 58W/840 1SL/12

Dette lysstofrør har et U-formet rør, som gør det muligt at installere kompakte armaturer. Lysstofrøret bruges ofte til skiltebelysning og belysning i beboelsesområder, f.eks. i gadelygter.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	2G13 [2G13]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	7500 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	98 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	72 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	40 %

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Lysstrøm (nom.)	5220 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	5220 lm
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	90 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	85
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	85 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	78 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	71 %

LLMF-klassificeret, 8.000 t.	65 %
------------------------------	------

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	58,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A
Spænding (nom.)	115 V

Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	67 kWh


TL-D, U-formede

Produktdata

Fuldstændig produktkode	872790086006100
Ordreproduktnavn	TL-D U 58W/840
EAN/UPC – produkt	8727900860061
Ordrekode	86006100
Lokal ordrekode	2051126562
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	928038684002
Nettovægt (stykke)	333,000 g
ILCOS-kode	FDU-58/40/1B-E-2G13


Målskitse




TL-D U 58W/840

Product	D (max)	D (min)	A (max)	A (min)	E (min)	E (max)
TL-D U 58W/840	27 mm	23 mm	759 mm	749 mm	90 mm	94 mm

Fotometriske data



Lysfarve /840



Lysfarve /840

