



MASTER TL-D De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10

Denne TL-D lyskilde har en imponerende, men naturlig farvegengivelse. Særlig velegnet i applikationer, hvor der er behov for nøjagtig farvegengivelse, såsom på skadestuer, operationsstuer, trykkerier og museer eller i juvelforretninger, tandlægeklinikker, frisørsaloner og butikker.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	20000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	89 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	33 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	2 %
Lysteknisk	
Farvekode	950 [CCT af 5000K]
Lysstrøm (nom.)	1150 lm


Lysstrøm (nominel) (nom.)	1150 lm
Farvebetegnelse	Daglys
Kromaticitet for koordinat X (nom.)	340
Kromaticitet for koordinat Y (nom.)	352
Lyseffekt (nominel) (nom.)	63,9 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	92
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %
Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	18,0 W

MASTER TL-D De Luxe

Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,360 A
Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	B
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	22 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150088843325

Ordreproduktnavn	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10
EAN/UPC – produkt	8711500888433
Ordrekode	88843325
Lokal ordrekode	2051121952
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	928043595081
Nettovægt (stykke)	71,000 g
ILCOS-kode	FD-18/53/1A-E-G13


Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D De Luxe 18W/950

Fotometriske data





Lysfarve TL-D de Luxe /950

Lysfarve TL-D de Luxe /950


MASTER TL-D De Luxe

Levetid



LDLE_TL-D9Hm_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9Hm_0001-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D9Hm_0001-Lumen maintenance diagram

