



TL-D Colored

TL-D Colored 58W Red 1SL/25

TL-D lyskilden (tube-diameter 26 mm) gør det muligt at skabe specielle effekter, atmosfærer eller at tiltrække opmærksomhed ved at bruge rødt, grønt, blå og gult lys. Udover at bruge de specifikke farver er det også muligt at blande farverne for at skabe hvidt lys. Denne lyskilde giver et højt lysudbytte takket være brugen af grundlæggende pulvere. Anvendelsesområder inkluderer modebutikker- og showrooms, barer- og restauranter, skiltebelysning og butikker indenfor underholdning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Spænding (nom.)	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	111 V	
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h	Temperatur	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h	Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C
Lysteknisk		Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvekode	150	Dæmpbar	Ja
Lysstrøm (nom.)	75 lm	Godkendelse og anvendelsesområde	
Lysstrøm (nominel) (nom.)	75 lm	Energimærket (EEL)	E
Farvebetegnelse	Rød (HO)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	13,0 mg
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	98 %	Energiforbrug kWh/1000 t.	82 kWh
Drift og el		Produktdata	
Power (Rated) (Nom)	58,5 W	Fuldstændig produktkode	871150095445940
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,670 A		

TL-D Colored

Ordreproduktnavn	TL-D Colored 58W Red 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500954459
Ordrekode	95445940
Lokal ordrekode	2051125495
SAP-tæller – antal pr. pakke	1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
Materialenr. (12NC)	928049001505
Nettovægt (stykke)	167.000 g


Målskitse




TL-D 58W/150 Red

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Red 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometriske data



LDPB_TL-DCOL_150-Spectral power distribution B/W



Lysfarve /150 TL-D

