



SON

SON 70W E E27 CO 1CT/24

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret ovalformet yderkolbe

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Driftsposition	UNIVERSAL [Universal]
Levetid til 5 % fejl (nom.)	12000 h
Levetid til 20 % fejl (nom.)	22000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	28000 h
Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed (E)
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	98 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	86 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	76 %
Lysteknisk	
Farvekode	220 [CCT af 2000K]
Lysstrøm (nominel) (min.)	4500 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	5600 lm
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	85 %

Bevarelse af lumen, 2.000 t. (min.)	85 %
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	93 %
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (min.)	80 %
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	88 %
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80 lm/W
Farvegengivelsesindeks (maks.)	25
Farvegengivelsesindeks (nom.)	-
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	89 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	86 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	84 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	81 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	79 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	78 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	70,0 W
Lyskildens strømstyrke (EM) (nom.)	0,98 A
Tændingsforsyningsspænding (maks.)	198 V

Tændingsspidsspænding (maks.)	1800 V
Gentændingstid (min.) (maks.)	180 s
Tændingstid (maks.)	5 s
Spænding (maks.)	105 V
Spænding (min.)	75 V
Spænding (nom.)	90 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Opvarmningstid 90 % (maks.)	5 min

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Glas med belægning
----------------	--------------------

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	16,3 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	77 kWh


Krav med hensyn til armaturdesign

Lyskildetemperatur (maks.)	350 °C
Sokkeltemperatur (maks.)	200 °C

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150021024130
Ordreproduktnavn	SON 70W E E27 CO 1CT/24
EAN/UPC – produkt	8711500210241
Ordrekode	21024130
Lokal ordrekode	2052030712
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
Materialenr. (12NC)	928486700091
Nettovægt (stykke)	0,059 kg


Målskitse




SON 70W E E27 CO

Product	D (max)	C (max)
SON 70W E E27 CO 1CT/24	71 mm	156 mm

Fotometriske data





LDLD_SON-Light distribution diagram



LDPO_SON-Spectral power distribution Colour

Levetid



LDLE_SON_50W_70W-Life expectancy diagram

LDLM_SON_50W_70W-Lumen maintenance diagram

