



# MASTER LEDcandle

## MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede atmosfære. Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. De flammeformede lyskilder er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som passer perfekt til moderne LED-lanterner.

### Produkt data

Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (nom.)	
Sokkel	E14 [ E14]		80
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Nominel levetid (nom.)	25000 h	<b>Drift og el</b>	
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk type	4-25W	Power (Rated) (Nom)	4 W
<b>Lysteknisk</b>		Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Farvekode	822-827 [ justerbar varm hvid]	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Lysstrøm (nom.)	250 lm	Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light
Korreleret farvetemperatur (nom.)	- K	Effektfaktor (nom.)	0.7
Lyseffekt (nominel) (nom.)	65 lm/W	Spænding (nom.)	220-240 V
Farveensartethed	<6		

# MASTER LEDcandle

## Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
-----------------------	-------

## Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

## Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
----------------	------

## Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

## Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869645368100
Ordreprodukt navn	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
EAN/UPC – produkt	8718696453681
Ordrekode	45368100
Lokal ordrekode	2057804121
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001139802
Nettovægt (stykke)	0,063 kg


## Målskitse



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

LED DT 4-25W E14 2200-2700K B38 CL

## Fotometriske data



## MASTER LEDcandle

